

MS36

сварог®

Технические характеристики

Диаметр проволоки, мм	1,0-1,2-1,6
Сварочный ток CO ₂ , А	320
Сварочный ток Mix, А	300
Длина кабеля, м	3-4-5
Масса, кг	3,0-3,7-5,0
Охлаждение	воздушное

Комплекты горелок

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
ICT2998	Горелка MS 36 (euro adaptor) 3 м
ICT2999	Горелка MS 36 (euro adaptor) 4 м
ICT2995	Горелка MS 36 (euro adaptor) 5 м
ICT2995-51	Горелка с удл. гусак MS 36 (euro adaptor) 3 м

Запасные части

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ICF0062	Диффузор газовый белый (MS 36)	10
ICF0562	Диффузор газовый керамический (MS 36)	10
ICN0670	Коаксиальный кабель (MS 36) 3м	1
ICN0672	Коаксиальный кабель (MS 36) 4м	1
ICN0673	Коаксиальный кабель (MS 36) 5м	1
ICS0071	Сопло Ø12,0 (MS 36)	10
ICS0072	Сопло Ø16,0 (MS 36)	10
ICS0073	Сопло Ø19,0 (MS 36)	10
ICU0004-06	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,6	20
ICU0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8	20
ICU0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0	20
ICU0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,2	20
ICU0004-16	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,6	20
ICU0005-08	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø0,8	20
ICU0005-10	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,0	20
ICU0005-12	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,2	20
ICU0005-16	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,6	20
ICU0005-20	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø2,0	20
ICU0018	Вставка под наконечник M6 28мм (MS 36)	10
ICU0019	Вставка под наконечник M8 28мм (MS 36)	10
ICU0686	Вставка под наконечник M6 32мм (MS 36)	10
ICU0687	Вставка под наконечник M8 32мм (MS 36)	10
ICV0757	Рукоятка (MS 15-24-25-36)	5
ICZ0089	Гусак (MS 36)	1
ICZ0089-09	Гусак удл. (MS 36)	1
IFT0063	Винт (MS 15-24-25-36)	50
IFT0874	Винт M3x10мм (MS 15-24-25-36)	50
IHJ0072	Гайка разъема (MS 24-25-36)	10
IHJ0703	Кожух разъема (MS 15-24-25-36)	2
IHJ0715	Кольцо (MS 15-24-25-36)	10
IHQ0070	Курок сварочной горелки (MS 15-24-25-36)	20
IZH0864	Соединение (MS 24-25-36)	10
IZT0071	Гайка разъема MS	10

