

MS26

Технические характеристики

Проволока Ø, мм	0,8•0,9•1,0•1,2
ПВ 60% CO ₂ , А	290
ПВ 60% Mix, А	260
Длина кабеля, м	3-4-5
Масса, кг	2,78-3,4-3,97
Охлаждение	воздушное

Комплекты горелок

Артикул	Наименование
ICT2898	Горелка MS 26 (euro adaptor) 3 м
ICT2899	Горелка MS 26 (euro adaptor) 4 м
ICT2895	Горелка MS 26 (euro adaptor) 5 м

Запасные части

Артикул	Наименование	Количество в упаковке
ICF0535	Диффузор газовый керамический (MS 26)	10
ICS0740	Сопло Ø14,0 (MS 26/400/500)	10
ICS0713	Сопло Ø16,0 (MS 26/400/500)	10
ICS0746	Сопло Ø19,0 (MS 26/400/500)	10
ICU0004-06	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,6	20
ICU0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8	20
ICU0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0	20
ICU0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,2	20
ICU0004-16	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,6	20
ICU0005-08	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø0,8	20
ICU0005-10	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,0	20
ICU0005-12	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,2	20
ICU0005-16	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,6	20
ICU0005-20	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø2,0	20
ICU0016	Вставка под наконечник M6 22 мм (MS 26)	10
ICU0017	Вставка под наконечник M8 22 мм (MS 26)	10
ICV0757	Рукоятка (MS 15-24-25-36)	5
ICZ0636	Гусак (MS 26)	5
IFT0063	Винт (MS 15-24-25-36)	50
IFT0874	Винт M3x10мм (MS 15-24-25-36)	50
IHJ0072	Гайка разъема (MS 24-25-36)	10
IHJ0703	Кожух разъема (MS 15-24-25-36)	2
IHJ0715	Кольцо (MS 15-24-25-36)	10
IHQ0070	Курок сварочной горелки (MS 15-24-25-36)	20
IZH0864	Соединение (MS 24-25-36)	10
IZT0071	Гайка разъема MS	10

