

MS25

сварог®

Технические характеристики

Диаметр проволоки, мм	0,8–0,9–1,0–1,2
Сварочный ток CO ₂ , А	230
Сварочный ток Mix, А	200
Длина кабеля, м	3–4–5
Масса, кг	2,3–2,73–3,2
Охлаждение	воздушное

Комплекты горелок

Артикул	Наименование
ICT2798	Горелка MS 25 (euro adaptor) 3 м
ICT2799	Горелка MS 25 (euro adaptor) 4 м
ICT2795	Горелка MS 25 (euro adaptor) 5 м

Запасные части

Артикул	Наименование	Количество в упаковке
ICF0061	Вставка под наконечник М6 35 мм (MS 25)	10
ICN0664	Коаксиальный кабель (MS 24-25) 3 м	1
ICN0675	Коаксиальный кабель (MS 24-25) 5 м	1
ICN0679	Коаксиальный кабель (MS 24-25) 4 м	1
ICS0077	Сопло Ø11,0 (MS 25)	10
ICS0078	Сопло Ø15,0 (MS 25)	10
ICS0079	Сопло Ø18,0 (MS 25)	10
ICU0004-06	Сварочный наконечник E-Cu М6 Ø0,6	20
ICU0004-08	Сварочный наконечник E-Cu М6 Ø0,8	20
ICU0004-10	Сварочный наконечник E-Cu М6 Ø1,0	20
ICU0004-12	Сварочный наконечник E-Cu М6 Ø1,2	20
ICU0004-16	Сварочный наконечник E-Cu М6 Ø1,6	20
ICU0004-58	Сварочный наконечник E-Cu-Al М6 Ø0,8	20
ICU0004-60	Сварочный наконечник E-Cu-Al М6 Ø1,0	20
ICU0004-62	Сварочный наконечник E-Cu-Al М6 Ø1,2	20
ICU0004-66	Сварочный наконечник E-Cu-Al М6 Ø1,6	20
ICU0004-78	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr М6 Ø0,8	20
ICU0004-80	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr М6 Ø1,0	20
ICU0004-82	Сварочный наконечник Cu-Cr-Zr М6 Ø1,2	20
ICV0757	Рукоятка (MS 15-24-25-36)	5
ICZ0088	Гусак (MS 25)	5
IFT0063	Винт (MS 15-24-25-36)	50
IFT0809	Спираль к соплу (MS 25)	20
IFT0874	Винт М3х10 мм (MS 15-24-25-36)	50
IHJ0030	Втулка пластиковая (MS 15-25)	20
IHJ0072	Гайка разъема (MS 24-25-36)	10
IHJ0703	Кожух разъема (MS 15-24-25-36)	2
IHJ0715	Кольцо (MS 15-24-25-36)	10
IHQ0070	Курок сварочной горелки (MS 15-24-25-36)	20
IZH0864	Соединение (MS 24-25-36)	10
IZT0071	Гайка разъема MS	10

