

MS240

Технические характеристики

Диаметр проволоки, мм	0,8-0,9-1,0-1,2
Сварочный ток при ПВ 60% CO ₂ , А	300
Сварочный ток при ПВ 60% Mix, А	270
Масса, кг	2,8-3,44-4,15
Длина кабеля, м	3-4-5
Охлаждение	водяное

Комплекты горелок

Артикул	Наименование
ICH2598	Горелка MS 240 (euro adaptor) 3 м
ICH2599	Горелка MS 240 (euro adaptor) 4 м
ICH2595	Горелка MS 240 (euro adaptor) 5 м

Запасные части

Артикул	Наименование	Количество в упаковке
ICF0539	Диффузор газовый керамический (MS 24/240)	10
ICS0800	Сопло Ø17,0 (MS 24/240)	10
ICS0806	Сопло Ø12,5 (MS 24/240)	10
ICS0807	Сопло Ø10,0 (MS 24/240)	10
ICU0004-06	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,6	20
ICU0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8	20
ICU0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0	20
ICU0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,2	20
ICU0004-16	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,6	20
ICU0683	Вставка под наконечник M6 26мм (MS 24)	10

